

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000027
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 38
Index, PR	174 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	10000027
EAN	8059971029222
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 38
Index, PR	174 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	295,29
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	TW25B
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.840
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	805
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.505
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	615,00
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 D	6700	65		2,00	
171 E	6150	70		2,00	