

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000070
Reifengröße (gültig)	525 / 65 R 20.5
Index, PR	173 F, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 699



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax FL 699 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen, die vorrangig für Straßenfahrten eingesetzt werden.
- Seine All-Steel-Karkasse und die verstärkte Reifenwulst sorgen für eine gute Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer.
- Der Reifen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten, eine sehr gute Fahrkontrolle und -komfort.
- Beim Einsatz im Feld bietet der Reifen ebenfalls eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000070
EAN	8903094066971
Reifengröße (gültig)	525 / 65 R 20.5
Index, PR	173 F, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 699
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,91
Empfohlene Felgengröße	16.00
Zulässige Felgengröße	18.00
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	518
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.200
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	544
Abrollumfang [mm]	3.678
Profiltiefe [mm]	18,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 F	6500	80		8,00	