

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10000071       |
| Reifengröße (gültig) | 19.0 / 45 - 17 |
| Index, PR            | 152 A8, 22 PR  |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | AW 708         |



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10000071          |
| EAN                          | 4040658099762     |
| Reifengröße (gültig)         | 19.0 / 45 - 17    |
| Index, PR                    | 152 A8, 22 PR     |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | BKT               |
| Profil                       | AW 708            |
| Karkasseneigenschaften       | Stubble Resistant |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 45,56             |
| Reifenbreite [mm]            | 491               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 866               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.536             |
| E-Ready                      | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              |                 |              |