

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000075
Radgröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreiße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.850
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	105
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066117
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 3 [kg]	1750
Geschwindigkeit 3 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	7,25
Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	225
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	366
Abrollumfang [mm]	2.388
Profiltiefe [mm]	12,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060060
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.050
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	105
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel

Kugellansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade