

RÄDER

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10000080 |
| Radgröße (gültig) | 365 / 70 R 18 |
| Marke | BKT |
| Profil | Multimax MP 513 |
| Felgenreöße (gültig) | 11 x 18 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | +20 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg] | 2.060 |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15735226 |
| Index, PR | 133 G |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2060 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 90 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 78,28 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Reifenbreite [mm] | 360 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 448 |
| Abrollumfang [mm] | 2.954 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Profiltiefe [mm] | 28,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060119 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.850 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 2.350 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,75 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 12.0 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |