

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000094
Radgröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.450
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212582
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Laufriechung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,29
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3.472
Profiltiefe [mm]	39,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060376
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7016
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

---

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade