

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000096 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 55 - 12 |
| Index, PR | 110 A8 / 122 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG 306 |



Hinweise und Merkmale

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 10000096 |
| EAN | 8903094067978 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 55 - 12 |
| Alternativgröße 1 | 23x10.50-12 |
| Index, PR | 110 A8 / 122 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG 306 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 11,86 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.5 |
| Zulässige Felgengröße | 7.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 260 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 585 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 262 |
| Abrollumfang [mm] | 1.697 |
| Profiltiefe [mm] | 10,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 110 A8 | 1060 | 40 | Drive Wheel | 6,00 | |
| 122 A8 | 1500 | 40 | Free Rolling | 6,00 | |