

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000097
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	152 A2 / 149 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BK-Loader 53 ist ein Reifen für den industriellen und harten Transporteinsatz auf Radladern besonders im Recycling.
- Seine extreme Profiltiefe und an den Einsatz angepasste Gummimischung sorgen für eine langsame Laufflächenabnutzung z.B. auf Betonplatten und Beständigkeit gegen Schnitt- und Stichverletzungen.
- Sein speziell konzipierter Aramidgürtel schützt den Reifen zuverlässig vor Verletzungen.
- Das besondere Profildesign bietet eine sehr gute Seitenstabilität unter schwierigen Bedingungen.
- Außerdem verfügt der Reifen dank dieses Profils über ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und guten Grip auf trockenem und feuchtem Untergrund.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000097
EAN	8903094069705
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	152 A2 / 149 A4
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK Loader 53
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,70
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	14, 13SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3.017
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	12x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10	Loader dozer	3,75	
149 A4	3250	20	Transport	3,75	