

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000108
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	BKT
Profil	TR 313
Felgenreiße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,91
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710552
Index, PR	116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Abrollumfang [mm]	2.233
Profiltiefe [mm]	23,5
Stollenanzahl	19x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000660
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10.0

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade