

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000110
Radgröße (gültig)	10.0 / 75 R 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 X 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.320
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,15
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711751
Index, PR	118 A8 / 130 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1320
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1900
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,50
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	264
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.404,00
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000086
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade