

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10000111 |
| Radgröße (gültig) | 10 - 16.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power SK |
| Felgenreöße (gültig) | 8.25 x 16.5 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | 50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 1.400 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 20 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 40,28 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772121 |
| Index, PR | 120 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1400 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,20 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Antistatisch | Nein |
| Laufrichtung | Links |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 270 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 355 |
| Abrollumfang [mm] | 2.286 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10000088 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 10 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.600 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 20 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Schüsselstärke [mm] | 10 |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201035 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| VentilAusführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.21.1 |
| Ventillänge [mm] | 33,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |