

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10000137 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 60 R 22.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Ultra |
| Felgenreöße (gültig) | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 3.875 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715106 |
| Index, PR | 166 A8 / 155 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5300 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3875 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 65 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 146,75 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 521 |
| Abrollumfang [mm] | 3.592 |
| Profiltiefe [mm] | 29,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060357 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.700 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |