

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000151
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 46
Index, PR	159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000151
EAN	8903635049616
Reifengröße (gültig)	420 / 80 R 46
Index, PR	159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,20
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.840
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	860
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.598
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.312,7
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	297,52
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 D	4375	65		3,60	