

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000205
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	152 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 538



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 538 ist ein Radialreifen für Radlader und Grader im Einsatz unter winterlichen Bedingungen.
- Ebenso gut kann er auf Teleskopladern, Universalfahrzeugen und Kehrraumaschinen in der Straßeninstandhaltung eingesetzt werden.
- Dank seiner starken Stahlgürtelkarkasse (Steel Belted) bietet der Reifen eine hohe Tragfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten.
- Sein spezielles Profil ermöglicht eine sehr gute Traktion auf Eis und Schnee.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000205
EAN	8903094069682
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	152 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 538
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,59
Empfohlene Felgenreöße	W13
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	484
Abrollumfang [mm]	3.289
Profiltiefe [mm]	26,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 G	3550	90		6,00	
	3850	65		6,00	
	4080	40		6,00	