

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000244
Radgröße (gültig)	14.00 R 20
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33
Felgenreöße (gültig)	10.00 W - 20
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+114
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	5.300
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,97
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15735227
Index, PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	5300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	7,50
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	576
Abrollumfang [mm]	3.840
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060160
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	110
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Schüsselstärke [mm]	13
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Hump	kein Hump

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	<ul style="list-style-type: none">• 47200555• 47200552
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	20.5
Ventillänge [mm]	63,5
Ventilwinkel [°]	103