

RÄDER

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10000260 |
| Radgröße (gültig) | 19.0 / 45 - 17 |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Felgenreiße (gültig) | 16.00 x 17 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 3.075 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 76,86 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712419 |
| Index, PR | 134 A8 / 147 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2120 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3075 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,10 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|------------|
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 465 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 389 |
| Speed Radius Index (SRI) | 410 |
| Abrollumfang [mm] | 2.578 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060099 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.900 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 4.150 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |