

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000260
Radgröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.075
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712419
Index, PR	134 A8 / 147 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3075
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,86
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	465

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	389
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.578
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060099
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade