

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000261
Radgröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreiße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline+
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,24
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212575
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	455
Abrollumfang [mm]	3.153
Profiltiefe [mm]	25,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612675
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.010
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade