

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000263
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000263
EAN	8903094070244
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,50
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	602
Abrollumfang [mm]	3.954
Profiltiefe [mm]	29,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
159 D	4375	65			