

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000337
Reifengröße (gültig)	290 / 90 - 20
Index, PR	168 A2 / 152 B, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	EM 933 SUPER



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT EM 933 Super ist ein Reifen für Bagger im Einsatz von Aushub- oder Ladearbeiten.
- Seine besondere Seitenwand mit überstehender Rippe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen beim Zwillingsseinsatz und verhindert das Eindringen von Steinen.
- Ein Zwischenring zwischen den beiden Reifen ist deshalb nicht mehr nötig.
- Das spezielle Profil bietet eine hervorragende Traktion auch unter schwersten Bedingungen.
- Außerdem garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000337
EAN	8903094070183
Reifengröße (gültig)	290 / 90 - 20
Index, PR	168 A2 / 152 B, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	EM 933 SUPER
TRA Code	E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,36
Empfohlene Felgengröße	8.0
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.055
Profiltiefe [mm]	22,5
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		9,00	
152 B	3550	50		9,00	