

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000340
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 34
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Multiuse Professional 551 ist ein neuer und weiterentwickelter Reifen für den Einsatz auf Kommunaltraktoren, Baggerladern und anderen Agro-Industrie-Maschinen.
- Seine zusätzlichen Lamellen auf den Profilblöcken sorgen für besonders gutes Handling, Fahrkomfort und Traktion auf trockenen, nassen und verschneiten Untergründen.
- Der Reifen ist M+S markiert und speziell für den Wintereinsatz gerüstet.
- Die einzigartige Kombination aus spezieller Gummimischung und Laufflächendesign garantiert eine sehr gute Performance und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die starke Karkasse mit Stahlgürteln sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine optimale Stabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000340
EAN	4040658102363
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 34
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,20
Empfohlene Felgenreöße	DW 15L
Reifenbreite [mm]	468
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.640
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	753
Abrollumfang [mm]	4.955
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	398,25
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40			
159 D	4375	65			