

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000351
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Index, PR	185 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 615



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax FL 615 ist ein moderner, vielseitiger Reifen für Güllewagen, Dungstreuer und andere gezogene Fahrzeuge.
- Er eignet sich hervorragend für Fahrzeuge, die im Feld eingesetzt werden, aber auch anteilig auf der Straße fahren.
- Außerdem kann er auch auf angetriebenen Erntemaschinen sehr gut eingesetzt werden.
- Sein Profil bietet einen sehr guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Dank seinem hohen Profilanteil wird die Geräuschentwicklung reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000351
EAN	8903094070176
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Index, PR	185 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 615
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	317,24
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	TW27B
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	830
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.853
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	834
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.624
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
185 D	9250	65		3,60	