

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10000363
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenfarbe	Silber
Marke	Covex



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.135
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.180
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	11.75
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung	TR 501
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.2
Ventillänge [mm]	38