

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10000385
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-15
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Achsposition Agrar 1	Free Rolling
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Achsposition Agrar 2	Free Rolling
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,00
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH

Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein