

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000452
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakka Truck Trailer



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakka Truck Trailer ist ein LKW Trailerreifen für den Regional- und Fernverkehr.
- Die breite Reifenschulter gibt Stabilität, seitlichen Halt und minimiert Schäden durch seitliches Scheuern.
- Sein robustes Profil mit 4 offenen Rillen ermöglicht einen sehr guten Halt und eine hervorragende Selbstreinigung.
- Dichte und tiefe Verbundlamellen auf den Profilrippen sorgen für hervorragenden Grip und Stabilität auch bei beginnendem Verschleiß.
- Steinentferner verhindern das Einfahren kleiner Steine und schützen so vor Verletzungen der Lauffläche.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000452
EAN	6419440453446
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakka Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	381
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.003
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	467
Abrollumfang [mm]	3.049
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	