

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10000475	
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16	
Index, PR	117 D / 114 E	
TL/TT	TL	
Marke	Bridgestone	
Profil	VX-Tractor	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10000475
EAN	3286341705614
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16
Index, PR	117 D / 114 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,50
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, W10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	305
Außendurchmesser Reifen [mm]	830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	377
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.493
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	57
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
117 D	1285	65		2,40	
114 E	1180	70		2,40	