

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000477
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Index, PR	130 D / 127 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000477
EAN	3286341689211
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Index, PR	130 D / 127 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,58
Empfohlene Felgengröße	DW12
Zulässige Felgengröße	DW11, W11, W12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	351
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	549
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.555
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	127
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 D	1900	65		2,40	
127 E	1750	70		2,40	