

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10000477      |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 24 |
| Index, PR            | 130 D / 127 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Bridgestone   |
| Profil               | VX-Tractor    |



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10000477       |
| EAN                          | 3286341689211  |
| Reifengröße (gültig)         | 340 / 85 R 24  |
| Index, PR                    | 130 D / 127 E  |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Bridgestone    |
| Profil                       | VX-Tractor     |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 67,58          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW12           |
| Zulässige Felgengröße        | DW11, W11, W12 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 351            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.187          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 549            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 575            |
| Abrollumfang [mm]            | 3.555          |
| Profiltiefe [mm]             | 44,0           |
| Stollenanzahl                | 19x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 127            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 130 D | 1900               | 65                     |              | 2,40            |              |
| 127 E | 1750               | 70                     |              | 2,40            |              |