

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000483
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 24
Index, PR	140 D / 137 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000483
EAN	3286341339314
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 24
Index, PR	140 D / 137 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,12
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L W14L W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	476
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.246
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	573
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.736
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	203
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 D	2500	65		2,40	
137 E	2300	70		2,40	