

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000497
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 28
Index, PR	138 D / 135 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000497
EAN	3286341976014
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 28
Index, PR	138 D / 135 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,72
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, W13, W14L, W15L, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	425
Profilbreite [mm]	425
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.288
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.890
Profiltiefe [mm]	45,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	184
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 D	2360	65		2,40	
135 E	2180	70		2,40	