

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000501
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	142 D / 139 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000501
EAN	3286341340914
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	142 D / 139 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,58
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	475
Profilbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.344
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	616
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.032
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	222
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 D	2650	65		2,40	
139 E	2430	70		2,40	