

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000503 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR | 149 D / 146 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VX-Tractor |



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10000503 |
| EAN | 3286341343014 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR | 149 D / 146 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VX-Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 140,80 |
| Empfohlene Felgengröße | DW16L |
| Zulässige Felgengröße | W16L, DW18L, W18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 532 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.419 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 645 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.259 |
| Profiltiefe [mm] | 50,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 289 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 D | 3250 | 65 | | 2,40 | |
| 146 E | 3000 | 70 | | 2,40 | |