

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000509
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000509
EAN	3286341338713
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,31
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, W14L, W15L, W16L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.481
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	678
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.442
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	284
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 D	3075	65		2,40	
144 E	2800	70		2,40	