

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000513
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000513
EAN	3286341697117
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,11
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L W15L W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.637
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	754
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.904
Profiltiefe [mm]	54,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	342
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65		2,40	
149 E	3250	70		2,40	