

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000526
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000526
EAN	3286341343618
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	185,05
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, W15L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	486
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.753
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	809
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.252
Profiltiefe [mm]	54,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	375
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		2,40	
151 E	3450	70		2,40	