

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000538
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	162 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000538
EAN	3286341976113
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 42
Index, PR	162 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VX-Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	239,74
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L, W16L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.951
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	900
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.845
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	522
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 D	4750	65		2,40	
159 E	4375	70		2,40	