

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10000538      |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 85 R 42 |
| Index, PR            | 162 D / 159 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Bridgestone   |
| Profil               | VX-Tractor    |



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10000538          |
| EAN                          | 3286341976113     |
| Reifengröße (gültig)         | 520 / 85 R 42     |
| Index, PR                    | 162 D / 159 E     |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Bridgestone       |
| Profil                       | VX-Tractor        |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 239,74            |
| Empfohlene Felgengröße       | DW18L             |
| Zulässige Felgengröße        | DW16L, W16L, W18L |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40              |
| Reifenbreite [mm]            | 540               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.951             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 900               |
| Speed Radius Index (SRI)     | 925               |
| Abrollumfang [mm]            | 5.845             |
| Profiltiefe [mm]             | 58,0              |
| Stollenanzahl                | 22x2              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 522               |
| E-Ready                      | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 D | 4750               | 65                     |              | 2,40            |              |
| 159 E | 4375               | 70                     |              | 2,40            |              |