

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000545
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 75 R 30
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000545
EAN	3286341046212
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 75 R 30
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	215,95
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	654
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.684
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	4.999
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	557
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		1,60	
166 E	5300	70		1,60	