

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000549
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 34 NRO
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000549
EAN	3286341046410
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 34 NRO
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	219,44
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	721
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.885
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	502
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		1,60	
162 E	4750	70		1,60	