

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000550
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 75 R 38 NRO
Index, PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000550
EAN	3286341046816
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 75 R 38 NRO
Index, PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	267,70
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	661
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.941
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	828
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.758
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	715
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		1,60	
172 E	6300	70		1,60	