

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000550 |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 75 R 38 NRO |
| Index, PR | 175 D / 172 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10000550 |
| EAN | 3286341046816 |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 75 R 38 NRO |
| Index, PR | 175 D / 172 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 267,70 |
| Empfohlene Felgengröße | DW23B |
| Zulässige Felgengröße | DW21B, DW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 661 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.941 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 828 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.758 |
| Profiltiefe [mm] | 60,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 715 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 175 D | 6900 | 65 | | 1,60 | |
| 172 E | 6300 | 70 | | 1,60 | |