

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000552
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 70 R 42
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000552
EAN	3286341046014
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 70 R 42
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,27
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	654
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	824
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.757
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	641
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		1,60	
169 E	5800	70		1,60	