

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000552
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 70 R 42
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000552
EAN	3286341046014
Reifengröße (gültig)	VF 620 / 70 R 42
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,27
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	654
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	824
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.757
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	641
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		1,60	
169 E	5800	70		1,60	