

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000553
Reifengröße (gültig)	VF 500 / 85 R 24 CFO
Index, PR	163 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000553
EAN	3286340855112
Reifengröße (gültig)	VF 500 / 85 R 24 CFO
Index, PR	163 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,73
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	488
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.446
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.311
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	311
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		2,40	