

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10000556             |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 CFO |
| Index, PR            | 161 A8               |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Bridgestone          |
| Profil               | VT Combine           |



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10000556             |
| EAN                          | 3286340776219        |
| Reifengröße (gültig)         | VF 540 / 65 R 30 CFO |
| Index, PR                    | 161 A8               |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Bridgestone          |
| Profil                       | VT Combine           |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 124,88               |
| Empfohlene Felgengröße       | DW18L                |
| Zulässige Felgengröße        | W18L                 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                 |
| Reifenbreite [mm]            | 510                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.455                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 640                  |
| Speed Radius Index (SRI)     | 700                  |
| Abrollumfang [mm]            | 4.333                |
| Profiltiefe [mm]             | 44,0                 |
| Stollenanzahl                | 19x2                 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 306                  |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 161 A8 | 4625               | 40                     |              | 2,40            |              |