

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000558
Reifengröße (gültig)	IF 680 / 85 R 32 CFO
Index, PR	179 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000558
EAN	3286340854610
Reifengröße (gültig)	IF 680 / 85 R 32 CFO
Index, PR	179 A8
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Combine
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	279,46
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	658
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.946
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	852
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.814
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	848
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 A8	7750	40		2,40	