

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000563 |
| Reifengröße (gültig) | IF 800 / 70 R 38 CFO |
| Index, PR | 184 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Combine |



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10000563 |
| EAN | 3286340854818 |
| Reifengröße (gültig) | IF 800 / 70 R 38 CFO |
| Index, PR | 184 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Combine |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 364,91 |
| Empfohlene Felgengröße | DW27B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 787 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.053 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 899 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.127 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 978 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 184 A8 | 9000 | 40 | | 2,40 | |