

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000576
Radgröße (gültig)	365 / 70 R 18
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	2.060
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	90



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15735226
Index, PR	133 G
Tragfähigkeit 1 [kg]	2060
Geschwindigkeit 1 [km/h]	90
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,28
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	360
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Abrollumfang [mm]	2.954

Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060089
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	90
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade