

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000577
Radgröße (gültig)	365 / 70 R 18
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Felgenreiße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.060
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	90
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,28
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15735226
Index, PR	133 G
Tragfähigkeit 1 [kg]	2060
Geschwindigkeit 1 [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	3,75
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	360
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Abrollumfang [mm]	2.954
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	18x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060097
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	90
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	90
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade