

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000610
Radgröße (gültig)	500 / 70 R 24
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
Felgenreöße (gültig)	DW 16 L x 24
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+15
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17426017
Index, PR	164 A8 / 159 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	174,35
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	515
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.958
Profiltiefe [mm]	28,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	311,25
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060890
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	mit Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade